




Ficha Técnica

Pisos de Madera

Colección Exótica



Tauari Champagne Single Strip

Características Generales

Proveedor	Triángulo
Origen del proveedor	Brasil
Terminación / Brillo	Barniz Klump con secado UV
Acabado superficial	Sellado / Mate
Tipo de madera	Tauari
Composición	Piso de madera de ingeniería en laminas de madera noble de 3 mm de espesor, sobre una base de madera reforestada.
Formato	Largo variable de 305 a 2200 mm x 190 mm
Espesor total	16 mm
Chapa superficial	3 mm
Bisel	4 costados
Unión	Machi hembrado 4 costados
Instalación	Flotante con aislante acústico o pegado directo a la superficie. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	2,515 m ²

Características Técnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Retardante de fuego	ASTM E 648	Sí, 0,45 watss/cm ²
Adherencia	ASTM D 3359-02	Mínimo 3B
Test de Formaldehído	ASTM D 6007-2	Aprobado, menor a 0,01 ppm
Test Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles	Especificación CA 01350	Aprobado, ≤ 0,5 mg/m ³
Prueba de desgaste	ASTM D 4660-01	Aprobado
Prueba del adhesivo	ASTM D 3559-2	Aprobado