



**AB Kúpfer**  
Innovando en cada paso



## Ficha Técnica

### Pisos de Madera

## Colección

### Exótica



Jatoba Single Strip

#### Características Generales

Proveedor	Triángulo
Origen del proveedor	Brasil
Terminación / Brillo	Barniz Klump con secado UV
Acabado superficial	Sellado / Mate
Tipo de madera	Jatoba
Composición	Piso de madera de ingeniería en laminas de madera noble de 3 mm de espesor, sobre una base de madera reforestada.
Formato	Largo variable x 190,5 mm
Espesor total	14 mm
Chapa superficial	3 mm
Bisel	4 costados
Unión	Machi hembrado 4 costados
Instalación	Flotante con aislante acústico o pegado directo a la superficie. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	2,934 m <sup>2</sup>

#### Características Técnicas

#### Norma de Referencia

#### Valor Obtenido

Retardante de fuego	ASTM E 648	Sí, 0,45 watss/cm <sup>2</sup>
Adherencia	ASTM D 3359-02	Mínimo 3B
Test de Formaldehído	ASTM D 6007-2	Aprobado, menor a 0,01 ppm
Test Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles	Especificaión CA 01350	Aprobado, ≤ 0,5 mg/m <sup>3</sup>
Prueba de desgaste	ASTM D 4660-01	Aprobado
Prueba del adhesivo	ASTM D 3559-2	Aprobado

