


Ficha T cnica

Pisos de Madera

Colecci n

Artisan



Citadelle Oak

Caracter�sticas Generales		
Proveedor	AB Woodfloor	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminaci�n / Brillo	Barniz	
Acabado superficial	Cepillado	
Tipo de madera	Roble Europeo	
Composici�n	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza.	
Formato	2800 x 260 mm	
Espesor	20 mm	
Chapa superficial	5 mm	
Bisel	4 costados	
Uni�n	Machi hembrado 4 costados	
Instalaci�n	Pegado a radier, flotante sobre aislante ac�stico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.	
Uso	Residencial y comercial	
Rendimiento por caja	2,912 m�	

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Diferencia admisible en el largo	�0,1%	�0,05%
Diferencia admisible en el ancho	�0,2 mm	�0,1 mm
Cuadratura de la tabla	(�0,1%)	�0,05%
Curvatura longitudinal tabla	(�0,1%)	�0,05%
Curvatura transversal en el ancho	(�0,1%)	�0,08%
Diferencia en altura de tablas	(�0,2%)	�0,18 mm
Contenido de humedad		6-8%
Densidad		�500 Kg/m3
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Se recomienda uso de protector bajo la silla
Efecto bade de mueble	EN 424	No hay cambios
Resistencia t�rmica	EN 12664	0.087 m2 * K/W (plank)
Reacci�n al fuego como piso instalado flotante	EN 13501-1	Dfl - s1
Reducci�n de ruido de impacto	ISO 717-2	18 dB

