



Ficha Técnica

Guardacanto Quadra

Descripción


Perfil de aluminio aleación 6063 T5 anodizado, para paredes o muros revestidos. Diseño de vista cuadrada que protege la unión de los revestimientos y ofrece protección a los bordes, logrando un diseño moderno.

h. 10 mm


Código	a	Color
3423	10 mm	CROMO MATE

Características Generales


Usos



Como esquinero




Como listello



Como terminación en paredes



Perfil



h. 10 mm a. 10 mm

LARGO: 2,50 m

Información del producto

Aplicaciones	Permite la unión de dos revestimientos a 90° y es una solución de terminación para paredes/muros, puertas y ventanas.
Usos	Paredes / muros de interior.
Ventajas	- Además de decorar el encuentro entre dos planos, los cantos de los revestimientos quedan protegidos de las cargas mecánicas. - Puede utilizarse como esquinero y/o como terminación de las paredes/muros cuando el revestimiento no llega al cielorraso.

Propiedades del material

ALUMINIO ANODIZADO: Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

ALUMINIO COLOR: Se aplica color en los perfiles de aluminio con pintura E-poxy. Este tratamiento consiste en la aplicación de pintura en polvo, cargado eléctricamente con signo contrario al soporte, siendo atraído por la superficie del perfil, fundiéndose y polimerizando en un horno.

