





Ficha t cnica
Pisos Fotolaminados


Colecci n
Kastamonu Urban AC4 y Sunex AC3
1205x197x8 mm



Urban M laga



Urban Tokio



Sunex Sahara
Messe

Caracter�sticas Generales		
Proveedor	Kastamonu	
Origen del proveedor	Turqu�a	
Terminaci�n	Authentic	
Formato	1205x197 mm	
Espesor	8 mm	
Bisel	4 costados	
Clase	Urban: 32 AC4 y Sunex: 31 AC3	
Resistencia al agua	24 horas	
Uni�n entre tablas	Click L2C	
Instalaci�n	Instalaci�n flotante con manta ac�stica o sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.	
Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Resistencia a la abrasi�n	EN 13329 + A1	Urban AC4 y Sunex AC3
Hinchaz�n del espesor	ISO 24336	� 18 %
Resistencia al impacto ("bola peque�a/ bola grande")	En 13329 + A1	� 12 N / � 750 mm
Resistencia al manchado	En 438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Solidez superficial	EN 13320 + A1	� 1,25 N/mm�
Efecto de pata de mueble (pata de tipo 0)	EN 424	Sin alteraciones ni da�os visible
Determinaci�n del efecto de una silla con ruedas	EN 425 : 2002	25.000 ciclo sin da�o
Apertura entre elementos	EN 13329 + A1	� 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329 + A1	� 0,15 mm
Resistencia al fuego	EN 9239-1	Cfl - s1
Determinaci�n del efecto de una silla con ruedas	EN 425	Sin cambio o da�o
Contenido de humedad	EN 322	4 - 10 %
Resistencia al deslizamiento	EN 14041 : 2008	Clase DS
Emisi�n de formaldehido	EN 12460 - 3	� 3,5 mg/m�h (E1)
Conductividad t�rmica	EN 12667 : 2001	0,148 W/(m�K)
Clasificaci�n de sonido	ISO 717 - 2	$\Delta L_w=14$ dB $C_i\Delta,-9$ dB $L_{n,w}=64$ dB $C_{i,r}=-2$ dB $L_{n,0,w}=78$ dB $C_i=-1$ dB

