



Ficha técnica

Pisos Fotolaminados

Colección

Kastamonu River

1205x197x8 mm



Trent



Danube



Thames

Características Generales

Proveedor	Kastamonu
Origen del proveedor	Turquía
Terminación	Authentic
Formato	1205x197 mm
Espesor	8 mm
Bisel	4 costados
Composición	Cuerpo central HDF
Clase	Clase 32 AC4
Uso	Residencial y comercial moderado
Resistencia al agua	72 horas
Unión entre tablas	Uniclick
Instalación	Instalación flotante con manta acústica. Apto para losa radiante

Características Técnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Resistencia a la abrasión	EN 13329 + A2	AC4
Hinchazón del espesor	ISO 24336	≤ 18 %
Hinchazón de la superficie (unión ensablada)	ISO 4760 (NALFA 72 Hrs)	< 0,3 mm
Resistencia al impacto ("bola pequeña/ bola grande")	En 13329 + A1	≥ 12 N / ≥ 750 mm
Resistencia al manchado	En 438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Solidez superficial	EN 13320 + A1	≥ 1,25 N/mm
Fuerza de bloqueo	ISO 24334	Largo f10,2 1 kN/m Ancho fs0,2 2kN/m
Efecto de pata de mueble (pata de tipo 0)	EN 424	Sin alteraciones ni daños visible
Determinación del efecto de una silla con rued	EN 425 : 2002	25.000 ciclo sin daño
Apertura entre elementos	EN 13329 + A1	0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329 + A1	0,15 mm
Resistencia al fuego	EN 9239-1	Cfl - s1
Determinación del efecto de una silla con ruedas	EN 425	Sin cambio o daño
Contenido de humedad	EN 322	4 - 10 %
Resistencia al deslizamiento	EN 14041 : 2008	Clase DS
Emisión de formaldehido	EN 12460 - 3	3,5 mg/m h (E1)
Conductividad térmica	EN 12667 : 2001	0,148 W/(m*K)
Clasificación de sonido	ISO 717 - 2	14 dB

