AB Küpfer
Innovando en cada paso

Colorker

Ficha Técnica
Porcelanatos

Colección
Noordal

60x120 cm

Bone

Bone Decorado


Sand


Sand Decorado

Características Generales	
Proveedor	Colorker
Origen del provedor	España
Formato	60x120 cm
Espesor	8 mm / 10.3 mm

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Longitud y anchura	EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2,0 mm
Espesor	EN ISO 10545-2	± 5% ± 0,5 mm
Rectitud de lados	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 1,5 mm
Ortogonalidad	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,0 mm
Planitud de superficie	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,0 mm
Absorción de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 mm Máx. individual 0,6 %
Fuerza de rotura (N)*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm: > 1300 N E < 7,5 mm: > 700 N
Resistencia a la flexión (N/ mm²)	EN ISO 10545-6	> 35 N/mm² Min. individual 32 N/mm
Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm³
Resistencia a la abrasión superficial	EN ISO 10545-7	Valor declarado
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k)	EN ISO 10545-8	Valor declarado
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Resiste
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Resiste
Deslizamiento	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado
Reistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciónes	EN ISO 10545-13	GLA-ULA / GLB (Ecco, Nawan, PUL)
Resistencia a altas concentraciónes	EN ISO 10545-13	GHA-UHA / GLB (Ecco, Nawan, PUL)
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	> 3
Resistencia al fuego		A1-A1fl