



Ficha Técnica
Pisos Vinílicos SPC

Colección
Pro
1219x184x5mm | 1220x183x5 mm



Amatique Oak



Barn Oak



Dun medium



Fashion Oak



Grayish Oak



Harverst Oak



Heritage Oak



Oslo



Pale Grey Oak



Whistler Oak



Pale Natural
Oak



Pecan Oak

Características Generales		
Proveedor	TekFloor	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminación	Acabado superficiel Register Embossed	
Formato	1219 x 184 mm / 1220 x 183 mm	
Espesor	5 mm	
Capa de desgaste	0,3 mm	
Bisel	4 costados	
Composición	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm	
Clase	Clase 31 AC3	
Uso	Residencial intenso y comercial moderado	
Unión entre tablas	Unión Click	
Instalación	Instalación flotante sobre polietileno como barrera humedad. Apto para losa radiante.	
Resistencia al agua	100%	
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso.	
Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Estabilidad dimensional	ISO 23999 : 2008	Dirección X : 0,12 % Dirección Y : 0,10 %
Curvatura	ISO 23999 : 2008	>0,15 mm
Identación residual	ISO 24343-1 : 2007	~ 0,03 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02 : Método 3	>6 Muy bueno
Aislamiento acústico	ISO 1407 : 1998 / ISO 717-2 : 1996	49 dB
Resistencia al agua		100% resistente
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl s 1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2	Grupo T
Resistencia Térmica	EN 12667-2001	0,072 m² K/W
Temperatura		No debe ser instalado en lugares donde la temperatura sea ≥ 60°C
Cuadratura	ISO 24342 : 2007	Dirección X : 0,00 mm ~ + 0,05 mm Dirección Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm
Planitud	ISO 24342 : 2007	Dirección X : 0,00 mm ~ + 0,03 mm Dirección Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm

