



Ficha T cnica
Pisos Vin licos SPC

Colecci n
SPC Elite Master
1520x228x6 mm



Zaragoza Oak



Oxford Oak

Caracter�sticas Generales		
Proveedor	TekFloor	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminaci�n	Digital Print (M�s tablas por modelo, m�s realidad en su visualizaci�n)	
Formato	1520 x 228 mm	
Espesor	6 mm	
Capa de desgaste	0,5 mm	
Bisel	4 costados	
Composici�n	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 5 mm con manta ac�stica IXPE de 1 mm	
Clase	Clase 32 AC4	
Uso	Residencial intenso y comercial	
Uni�n entre tablas	Uni�n Click	
Instalaci�n	Instalaci�n flotante sobre polietileno como barrera de vapor. Apto para losa radiante.	
Resistencia al agua	100%	
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso.	
Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Estabilidad dimensional	ISO 23999 : 2008	Direcci�n X : 0,12 % Direcci�n Y : 0,10 %
Curvatura	ISO 23999 : 2008	>0,15 mm
Identaci�n residual	ISO 24343-1 : 2007	~ 0,03 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02 : M�todo 3	>6 Muy bueno
Aislamiento ac�stico	ISO 1407 : 1998 / ISO 717-2 : 1996	49 dB
Resistencia al agua		100% resistente
Reacci�n al fuego	EN 13501-1	Bfl s 1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2	Grupo T
Resistencia T�rmica	EN 12667-2001	0,072 m� K/W
Temperatura		No debe ser instalado en lugares donde la temperatura sea � 60�C
Cuadratura	ISO 24342 : 2007	Direcci�n X : 0,00 mm ~ + 0,05 mm Direcci�n Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm
Planitud	ISO 24342 : 2007	Direcci�n X : 0,00 mm ~ + 0,03 mm Direcci�n Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm

