



Ficha T cnica
Pisos Vin licos SPC

Colecci n
Scandi
1220x230x5,2 mm




Stavanger



Malmo



Gotemburgo



Copenhague

Caracter�sticas Generales		
Proveedor	TekFloor	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminaci�n	Acabado superficial Register Embossed	
Formato	1220 x 230 mm	
Espesor	5,2 mm	
Capa de desgaste	0,3 mm	
Bisel	4 costados	
Composici�n	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,2 mm con manta ac�stica IXPE de 1 mm	
Clase	Clase 31 AC3	
Uso	Residencial intenso y comercial moderado	
Uni�n entre tablas	Uni�n Click	
Instalaci�n	Instalaci�n flotante sobre polietileno como barrera humedad. Apto para losa radiante.	
Resistencia al agua	100%	
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso.	
Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Estabilidad dimensional	ISO 23999 : 2008	Direcci�n X : 0,12 % Direcci�n Y : 0,10 %
Curvatura	ISO 24343-1 : 2007	>0,15 mm
Identaci�n residual	ISO 23999 : 2008	~ 0,03 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02 : M�todo 3	>6 Muy bueno
Aislamiento ac�stico	ISO 1407 : 1998 / ISO 717-2 : 1996	49 dB
Resistencia al agua		100% resistente
Reacci�n al fuego	EN 13501-1	Bfl s 1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2	Grupo T
Resistencia T�rmica	EN 12667-2001	0,072 m� K/W
Temperatura		No debe ser instalado en lugares donde la temperatura sea � 60�C
Cuadratura	ISO 24342 : 2007	Direcci�n X : 0,00 mm ~ + 0,05 mm Direcci�n Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm
Planitud	ISO 24342 : 2007	Direcci�n X : 0,00 mm ~ + 0,03 mm Direcci�n Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm

