



Ficha Técnica
Pisos Vinílicos SPC

Colección
Tile
457x914x6mm | 610x610x6 mm



Palermo



Grey Stone

Características Generales		
Proveedor	TekFloor	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminación	Acabado texturado	
Formato	457 x 914 mm / 610 x 610 mm	
Espesor	6 mm	
Capa de desgaste	0,5 mm	
Bisel	4 costados	
Composición	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm	
Clase	Clase 32 AC4	
Uso	Residencial intenso y comercial moderado	
Unión entre tablas	Unión Click	
Instalación	Instalación flotante sobre polietileno como barrera de vapor. Apto para losa radiante.	
Resistencia al agua	100%	
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso.	
Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Estabilidad dimensional	ISO 23999 : 2008	Dirección X : 0,12 % Dirección Y : 0,10 %
Curvatura	ISO 23999 : 2008	>0,15 mm
Identación residual	ISO 24343-1 : 2007	~ 0,03 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02 : Método 3	>6 Muy bueno
Aislamiento acústico	ISO 1407 : 1998 / ISO 717-2 : 1996	49 dB
Resistencia al agua		100% resistente
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl s 1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2	Grupo T
Resistencia Térmica	EN 12667-2001	0,072 m² K/W
Temperatura		No debe ser instalado en lugares donde la temperatura sea ≥ 60°C
Cuadratura	ISO 24342 : 2007	Dirección X : 0,00 mm ~ + 0,05 mm Dirección Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm
Planitud	ISO 24342 : 2007	Dirección X : 0,00 mm ~ + 0,03 mm Dirección Y : 0,00 mm ~ + 0,05 mm

