

Limpieza y conservación diaria

Para conservar la apariencia natural del mármol travertino, retire primero el polvo y la suciedad suelta con barrido, aspirado o mopa seca. La limpieza húmeda debe realizarse con agua o un limpiador de pH neutro, utilizando un paño o trapeador blanco, limpio y suave.

Limpieza y sellado inicial

- ① Dejar fraguar. Espere aproximadamente una noche para que el mortero y la fragua adquieran la resistencia adecuada.
- ② Limpiar nuevamente. Aplique limpiador neutro siguiendo las instrucciones del envase y retire cualquier residuo de la instalación.
- ③ Esperar el secado. La superficie debe quedar completamente seca antes de sellar; como referencia, espere cerca de 8 horas.
- ④ Aplicar el sellador. Extienda una capa ligera con un paño blanco de algodón y deje secar durante 2 horas.

Importante: No utilice limpiadores ácidos para sanitarios ni productos abrasivos de cocina. Estos pueden opacar, manchar o atacar la piedra.

Sellador

El sellador penetrante ayuda a repeler agua y aceite, reduce la absorción de manchas y protege frente a humedad, moho y hongos. Forma una barrera invisible sin alterar el color natural de la piedra y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

- ✓ Aplicar sin diluir con una esponja o paño limpio.
- ✓ Extender una capa uniforme, evitando acumulaciones.
- ✓ Realizar una aplicación inicial y evaluar reaplicaciones según el uso, la porosidad y la exposición a humedad.

Resaltador (opcional)

Para intensificar el color y la textura de la piedra, puede aplicarse un resaltador. Distribúyalo con una esponja o paño blanco muy limpio. Su efecto es duradero y aporta una apariencia más cálida e intensa.

Frecuencia de mantenimiento

Un mantenimiento regular permite conservar la apariencia y prolongar la vida útil de la piedra natural.

- ✓ **Rutina regular:** Barrer, aspirar o pasar mopa seca antes de limpiar con agua o con un limpiador de pH neutro.
- ✓ **Duchas y zonas húmedas:** Después de casa uso, retire los residuos de jabón para evitar incrustaciones y acumulaciones alcalinas.
- ✓ **Sellado periódicos:** Revise la capacidad de repelencia de la superficie y vuelva a sellar cuando sea necesario, especialmente en áreas húmedas.
- ✓ **Superficies extensas:** En pisos de gran formato o alto tráfico, considere un servicio de mantenimiento especializado.

Elementos y acciones que se deben evitar

- ① **Arañazos y abrasión**
Evite arena suelta, ruedas duras, tránsito abrasivo y arrastrar muebles u objetos pesados.
- ② **Ácidos y limpiadores agresivos**
No use vinagre, limpiadores de baño, jugos cítricos, bebidas carbonatadas ni productos de pH bajo.
- ③ **Productos alcalinos**
Evite amoníaco, soda cáustica y limpiadores domésticos muy alcalinos.
- ④ **Manchas y calor directo**
Limpie derrames de inmediato y no apoye ollas o sartenes calientes directamente sobre la piedra.

Recomendaciones preventivas

- ✓ Utilice tapetes, posavasos o bases protectoras bajo objetos calientes.
- ✓ Instale protectores bajo muebles y evite arrastrarlos sobre la superficie.
- ✓ Retire inmediatamente alimentos, bebidas, productos de limpieza u óxido en contacto con la piedra.
- ✓ Realice siempre una prueba en una zona poco visible antes de usar un producto nuevo.

