

Ficha Técnica

Pisos de Madera

Colección

Artisan



Roble Ancient Tomb

Características Generales		
Proveedor	AB Woodfloor	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminación / Brillo	Hard Oil Loba	
Acabado superficial	Cepillado	
Tipo de madera	Roble Europeo	
Composición	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza y acabado con Hard Oil Loba.	
Formato	2200 x 220 mm	
Espesor total	15 mm	
Chapa superficial	4 mm	
Bisel	4 costados	
Unión	Machi hembrado 4 costados	
Instalación	Pegado a radier, flotante sobre aislante acústico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.	
Uso	Residencial y comercial moderado	
Rendimiento por caja	2,420 m2	
Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad		8% - 2%
Dureza	ASTM D 3363-05 GB / T6739-06	>2H
Adherencia del aceite	ASTM D 3359-09	>3B
Brillo del aceite	EN ISO 2813-14	10 ± 5 GU
Emisión de formaldehído	GB / T8103-13, GB 18580-11, GB /T17657-13 ASTM D 6007-02	<1.5 mg / L
Delaminación	GB / T18103-13 (6.3.2)	<1/6 Ejemplares
Fuerza de ruptura	GB / T17657-13	S.R > 24 MPa A.V > 30 MPa
Fuerza de elasticidad	GB / T17657-13	S.R > 3.200 MPa A.V > 4.000 MPa
Resistencia a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%

