

Ficha T cnica

Pisos de Madera



Colecci n Ex tica

Colecci n

Ex tica

LVx190x16 mm (LV=largo variable de 305 a 2200)



Tauari Champagne Single Strip

Caracter sticas Generales

Proveedor	Triangulo
Origen del proveedor	Brasil
Terminaci�n / brillo	Sellado/Mate
Acabado superficial	9 capaz de barniz UV
Tipo de madera	Tauari
Composici�n	Piso de madera de ingenier�a en lamas de madera noble de 3 mm de espesor, sobre una base de madera reforestada.
Formato	Largo Variable de 305 a 2200 mm x 190 mm
Espesor total	16 mm
Chapa superficial	3 mm
Bisel	4 costados
Uni�n	Machi hembrado 4 costados.
Instalaci�n	Flotante con aislante ac�stico o pegado directo a la superficie. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	2,515 m2

Caracter sticas T cnicas

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Retardante de fuego	ASTM E648	S�, 0,45 watts/cm ²
Adherencia	ASTM D 3359 - 02	M�nimo 3B
Test de Formaldeh�do	ASTM D 6007 - 2	Aprobado, menor a 0,01 ppm
Test emisi�n de Compuestos Org�nicos Vol�tiles	Especificaci�n CA 01350	Aprobado, ≤ 0,5 mg/m ³
Prueba de Desgaste	ASTM D4660-01	Aprobado
Prueba del Adhesivo	ASTM D 3559 - 2	Aprobado

