

Ficha Técnica

Porcelanato Madera



HILDA

Colección

Porcelanato Hilda


20x120 cm




Honey

Características Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado
Rectificado	Sí
Formato	20 x 120 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,2 m²

Medidas



Variación de Tonalidad



v2 - Variación de tonalidad moderada.

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Baldosas cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 13006)	Bla	
Acabado	GL	
Rectificado	Sí	
Tipo de Pasta	Pasta STD	
Acabado superficial	Mate	
Formato de fabricación (mm)	197 x 1200 x 9	
Clasificación estética y destonificación	V.2	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	E ≤ 0,5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	≥ 35 N/mm2	
Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	3	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante clase 1	UNE-EN 16165 Anexo C

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Cumple la norma	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14