

Ficha Técnica

Porcelanato Madera



Milena

Colección

Porcelanato Madera Milena

20x120 cm





Nuez

Nogal

Haya

Cerezo

Características Generales		Medidas	
Proveedor	Argenta		
Origen del proveedor	España		
Terminación	Esmaltado natural		
Rectificado	Sí		
Formato	20 x 120 cm		
Espesor	9 mm		
Rendimiento por caja	1,200 m2	v2 - Variación de tonalidad moderada.	

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Baldosas cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 13006)	Bla	
Acabado	GL	
Rectificado	Sí	
Tipo de Pasta	Pasta STD	
Acabado superficial	Mate	
Formato de fabricación (mm)	197 x 1200 x 9	
Clasificación estética y destonificación	V.2	
Número de diseños diferentes	15	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	$E \leq 0,5$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	$> 1300N$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	3	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial (MOHS)	5	UNE EN 67-101-92
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante clase 1	UNE-EN 16165 Anexo C
	Antideslizante R.10	UNE-EN 16165 Anexo B

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Cumple la norma	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Cumple la norma	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

