



Ficha T cnica

Pisos de Madera



Colecci n
Artisan

Colecci n
Artisan
2200x300x20 mm



Roble Strata

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	AB Woodfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Aceite con secado UV
Acabado superficial	Cepillado
Tipo de madera	Roble Europeo
Composici�n	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza y acabo aceite con secado UV.
Formato	2200 x 300 mm
Espesor	20 mm
Chapa	5 mm
Bisel	4 costados
Uni�n	Machihembrado de 4 lados
Instalaci�n	Pegado a radier, flotante sobre aislante ac�stico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	2,640 m2

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad		8% / 2%
Dureza	ASTM D 3363-05; GB/T6739-06	>2H
Adherencia del aceite	ASTM D 3359-09	>3B
Brillo del aceite	En ISO 2813-14	10 �5 GU
Emisi�n de formaldeh�do	GB/T8103-13, GB 18580-11 GB/T17657-13; ASTM D 6007-02	< 1.5 mg / L
Delaminaci�n	GB/T18103-13 (6.3.2)	< 1/6 Ejemplares
Fuerza de ruptura	GB/T 17657-13	S.R > 24 MPa AV. > 30 MPa
Fuerza de elasticidad	GB/T 17657-13	S.R > 3.200 MPa AV. > 4.000 MPa
Resistencia a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%

