




Ficha T cnica

Pisos de Madera

Colecci n Artisan

Colecci n Artisan

2200x220x15 mm



Casa Oak



Castillo Oak

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	ABWoodfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Aceite con secado UV
Acabado superficial	Cepillado
Tipo de madera	Roble Europeo
Composici�n	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza.
Formato	2800 x 260 mm
Espesor	20 mm
Chapa	5 mm
Bisel	4 costados
Uni�n	Machihembrado de 4 lados
Instalaci�n	Pegado a radier, flotante sobre aislante ac�stico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante
Uso	Residencial y comercial
Rendimiento por caja	2,912 m2

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Diferencia admisible en el largo	�0.1 %	�0.05 %
Diferencia admisible en el ancho	�0.2 mm	�0.1 mm
Cuadratura de la tabla	(� 0.1 %)	� 0.05 %
Curvatura longitudinal de la tabla	(� 0.1 %)	� 0.05 %
Curvatura transversal en el ancho	(� 0.1 %)	� 0.08 %
Diferencia en altura de las tabla	(� 0.2 %)	� 0.18 mm
Contenido de humedad		6-8%
Densidad		� 500 Kg/m3
Resistencia a ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda uso de protector bajo la silla
Efecto base de mueble	EN 424	No hay cambios
Resistencia t�rmica	EN 12664	0.087 m2 * K/W (plank)
Reacci�n al fuego como piso instalado flotante	EN 13501 – 1	Dfl – s1
Reducci�n del ruido de impacto	ISO 717 – 2	18 dB

