



Ficha T cnica

Revestimientos de muro SPC



Colecci n

Vin licos SPC Wall

1184x592x4 mm



Positano



Bellagio



Coricella



Portofino

Caracter sticas Generales

Proveedor	Tekfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Antimicrobiano Pure Coat UV
Formato	1184 x 592 mm
Espesor	4 mm
Bisel	4 costados
Composici�n	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) Recubrimiento antimicrobiano PureCoat UV
Uni�n entre tablas	Uni�n Click
Instalaci�n	Instalaci�n pegada sobre el muro.
Resistencia al agua	100%

Caracter sticas T cnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Largo	ISO 24337	+2 mm, -4 mm
Espesor	ISO 24337	+0,13 mm, -0,1 mm
Ancho	ISO 24337	± 0,5 mm
Cuadratura y Rectitud	ISO 24337	≤ 0,20 mm/m ≤ 1 mm
Resistencia a manchas y productos qu�micos	EN 438-2	Grupos 1 y 2: grado 5; Grupo 3: grado 4
Propagaci�n de llamas	ASTM E84	Clase A
Desarrollo de humo	ASTM E84	Clase A
Reacci�n al fuego	EN 13501-1	Clase B-s2, d0
Actividad antif�ngica	ASTM G21	≤ Grado 1
Absorci�n de agua	ASTM D570	≤ 0,1 %
Fuerza de flexi�n	EN 310	≥22 MPa
M�dulo de elasticidad	EN 310	≥3500 MPa ; ≤8000 MPa
Blue Wool Test	ISO 105-B02:2014 M�todo 3A	≥ Grado 6
Resistencia al calor	ASTM F1514	E≤8
Resistencia a qu�micos	ASTM F925	Solo peque�os cambios
Emisiones	EN 717-1	≤0.12 mg/m3
Emisiones	ISO 16000	VOC A+ (TVOC<1000 µg/m3)
Emisiones	Espectrometr�a, cromatograf�a	TVOC ≤220 µg/m3
SVHC	Espectrometr�a, cromatograf�a	≤0.1 %

