

Ficha Técnica


Volume



ECO_{zero}

Acoustic
design.





Panel acústico de fibra de poliéster reciclada gama ECO de ECOcero, modelo ECOwall Volume, diseño de catálogo o personalizado, de medidas 2340x1170 mm, espesor 18 mm (9+9 mm). Incluida p/p de sistema de fijación mediante adhesivo de la marca ECOcero para fijación directa a soporte. Disponible en 16 colores base. Marcado CE, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego. Cumplimiento con las especificaciones de bajas emisiones VOC. Certificación GOLD en LEED y BREEAM, GLOBAL RECYCLED STANDARD y OEKO-TEX STANDARD 100.



Composición	Fibra de poliéster reciclada
Máxima dimensión	2340x1170 mm. A medida
Espesor	18 mm (9+9 mm)
Peso	4,5 Kg / 8,0 Kg
Densidad superficial	9 mm: 1,5 kg/m ²
Absorción sin cámara	ISO: $\alpha_w=0,30$. ASTM: NRC=0,45
Absorción cámara 50 mm	ISO: $\alpha_w=0,75$. ASTM: NRC=0,80
Absorción cámara 200 mm	ISO: $\alpha_w=0,90$. ASTM: NRC=0,85
Resistencia al fuego	B-s1,d0. Ignífugo. CTE para locales de pública concurrencia
Resistencia térmica	9 mm: 0,225 (m ² ·K/W)
Conductividad térmica	$\lambda=0,040$ (W/m·K)
Tolerancia de espesor	± 1 mm
Tolerancia de corte	± 2 mm
Limpieza	Para una limpieza superficial se recomienda pulverizar una solución alcohólica (75%). En caso de suciedad por polvo o pelusa, utilice un plumero o aspirador. En caso de mucha suciedad, trate el material con peróxido de hidrógeno. No frotar



Certificados Gama ECO (PET)



LEED® Certificate (Pass)



BREEAM® Certificate (Exemplary level)



Green Building Council USGBC



Antifungal Certificate



VOCs Certificate (A+ classification)



Acoustic Absorption Certification



CE Certified (EN 15102:2007 + A1:2011)



GLOBAL RECYCLED STANDARD Certificate
(Minimum 60% Post-consumer)



OEKO-TEX STANDARD 100 Certificate



Recycled Content Certification



Colores

				
Dark Blue	Dark Green	Blue Green	Turquoise	N
ECO-116	ECO-139	ECO-124	ECO-140	C
NCS: S 6030-R80B	NCS: S 8010-B30G	NCS: S 3050-B20G	NCS: S 4020-B70G	NCS

N: Nombre
C: Código color
NCS: Código NCS

		
Terracotta	Coral Pink	N
ECO-108	ECO-131	C
NCS: S 4030-Y90R	NCS: S 1030-Y80R	NCS

				
Turmeric Yellow	Dark Camel	Light Camel	Opera	N
ECO-149	ECO-112	ECO-101	ECO-107	C
NCS: S 2040Y-10R	NCS: S 3010-Y50R	NCS: S 1002-Y50R	NCS: S 1505-Y40R	NCS

						
Black	Anthracite Grey	Moon Grey	Cloudy Grey	Urban Grey	Polar White	N
ECO-127	ECO-125	ECO-123	ECO-138	ECO-136	ECO-104	C
NCS: S 9000-N	NCS: S 6502-B	NCS: S 6005-R80B	NCS: S 3000-N	NCS: S 2005-R80B	NCS: S 0502-B50G	NCS

Más allá de los 16 colores de la gama ECO, con sus suaves tonos pastel diseñados para generar emociones, ofrecemos pintura personalizada en cualquier color de las paletas RAL y NCS. Nuestra pintura especial asegura una perfecta absorción y acondicionamiento acústico.




 Stock disponible en tienda.

 A pedido.

ECOWall | Volume


New




EW225




EW226




EW227




EW228




EW229



EW230




EW231



EW232



EW233




EW234




EW235




EW236



EW237



EW238



EW239



EW240



EW241



EW242


Classic




EW243



EW244



EW245



EW246



EW247



EW248



Inspírate:




 **AB Kupfer**
Un ambiente perfecto



www.abkupfer.cl

Av. Presidente Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile

+5622 211 9086



 **AB Küpfer**
Un ambiente perfecto

